**FRIPOO Produkte AG**
**Hüferen 8**
**8627 Grüningen**

## Spécification du produit

**Révision:** 1
**Valable à partir:** 12.01.2022

# Lave glace mélange tout prêt, qualité toute l'année -25°C

"Lave glace mélange tout prêt, qualité toute l'année -25°C" s'utilise non dilué. Ils éliminent les salissures telles que les matières végétales et animales, les poussières organiques, les graisses, les huiles, les matières fécales, le graphite, les poussières minérales, les matériaux métalliques et les matières plastiques. Grâce à leur résistance au gel, ils empêchent le gel des lave-glaces et des lave-phares. Les mélanges sont compatibles avec la peinture, le caoutchouc, les matières plastiques, le NDR, les mastics, les composés d'aluminium, les aciers fortement alliés, le laiton et sont adaptés aux gicleurs en éventail modernes.

**Forme physique:** **Liquide limpid**

| **Caractère d'inspection** | **Spécification** | **Méthode d'essai** |
|---|---|---|
| Apparence | incolore | visuel |
| Odeur | après l'isopropanol | olfactometrically |
| pH | 7.0 – 9.0 | ASTM D 1287 |
| Densité (20°C) | 1.06 – 1.07 g/ml | DIN 51 757, Verfahren 4 |
| Indice de réfraction ($n^{20}D$) | 1.385- 1.395 | DIN 51 423-2 |
| Antigel | -25°C | ASTM D 1177 |
| Conductivité | 100 - 130 µS/cm | |

Les indications ci-dessus ne constituent pas une garantie de propriétés et ne contiennent en particulier aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit à des dommages et intérêts ne peut en être déduit à notre encontre.

Cette lettre a été rédigée par voie informatique et est valable même sans signature.